


Larga

Aufbauleuchte für T5 Leuchtstofflampen


Leuchtenprofil Aluminium eloxiert, Abdeckung cdp Prismen. Komplette, anschlussfertig verdrahtete Leuchteneinheit mit 1 bzw. 2, 3 oder 4 aneinandergereihten Leuchtenelementen. Elektronisches Betriebsgerät.

Alle Leuchten sind auch in einer Not- und/oder regulierten Ausführung erhältlich.

Ab August 2014 auch in LED-Bestückung erhältlich.



Länge	Bestückung HE/HO	lm	lm/W	Art.-Nr.	Energieklasse
1200 mm	1 x 2 x 28/54 W	5200/ 8900	93/82	365.610.1254.3M	A ⁺ -B
1500 mm	1 x 2 x 35/49 W	6640/ 8620	95/88	365.610.1249.3M	A ⁺ -B
2386 mm	2 x 2 x 28/54 W	10400/17800	93/82	365.610.2254.3M	A ⁺ -B
2986 mm	2 x 2 x 35/49 W	13280/17240	95/88	365.610.2249.3M	A ⁺ -B
3572 mm	3 x 2 x 28/54 W	15600/26700	93/82	365.610.3254.3M	A ⁺ -B
4472 mm	3 x 2 x 35/49 W	19920/25860	95/88	365.610.3249.3M	A ⁺ -B
4758 mm	4 x 2 x 28/54 W	20800/35600	93/82	365.610.4254.3M	A ⁺ -B



Lichtstärkeverteilung

Aufbauleuchte

⌵ 365.610.1254.3M

Bestückung

⌵ 2 x T5 28 W

Wirkungsgrad

⌵ 62 %

LVK Klasse

⌵ A52

Anteil Direktlicht

⌵ 93 %

UGR

⌵ 19