

# Larga


## Plafonnier pour lampes fluorescentes T5




Cadre en profilé d'aluminium éloxé. Diffuseur micro-prismatique de qualité (CDP). Unité d'éclairage complète, câblée et prête à être installée avec 1 respectivement 2 ou 3 réglottes-double en ligne. Ballast électronique Multiwatt.

Tous les luminaires sont également disponible dans une version secourue et/ou réglable.

**A partir d'août 2014 disponible aussi en LED.**



Longueur	Puissance HE/HO	lm	lm/W	N° article	Classe éner.
1200 mm	1 x 2 x 28/54 W	5200/ 8900	93/82	<b>365.610.1254.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
1500 mm	1 x 2 x 35/49 W	6640/ 8620	95/88	<b>365.610.1249.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
2386 mm	2 x 2 x 28/54 W	10400/17800	93/82	<b>365.610.2254.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
2986 mm	2 x 2 x 35/49 W	13280/17240	95/88	<b>365.610.2249.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
3572 mm	3 x 2 x 28/54 W	15600/26700	93/82	<b>365.610.3254.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
4472 mm	3 x 2 x 35/49 W	19920/25860	95/88	<b>365.610.3249.3M</b>	A <sup>+</sup> -B
4758 mm	4 x 2 x 28/54 W	20800/35600	93/82	<b>365.610.4254.3M</b>	A <sup>+</sup> -B



### Photométrie

Plafonnier

⌋ 365.610.1254.3M

Puissance

⌋ 2 x T5 28 W

Rendement

⌋ 62 %

Distr. photom.

⌋ A52

Lumière directe

⌋ 93 %

UGR

⌋ 19